

XLR 电缆连接器



JC-1001



JC-1002



JC-1003



JC-1004



JC-1005



JC-1006



JC-1007



JC-1008



JC-1009



JC-1010



JC-1009-B



JC-1010-B

- 快速安装，无需螺丝。
- 锌压铸外壳，更长使用寿命，可靠稳定。
- JC-1003/JC-1004提供珍珠镍色外壳工艺。
- 精准尾套开孔，适用于外径5mm的电缆线。
- 人体工程学闭锁设计，牢固锁止。
- 尾套提供多种颜色组合。
- 符合RoHS标准，生态，环保。

XLR 电缆连接器



JC-1011



JC-1012



JC-1013



JC-1014



JC-1015



JC-1016



JC-1017



JC-1018



JC-1019



JC-1020

电气性能	
接触电阻	≤3mΩ
绝缘电阻	≥10GΩ
绝缘强度	1.5kV dc
触点额定电流	16A
触点间电容	≤4pF
额定电压	<50V ac
机械性能	
使用寿命	≥1000次循环
插拔力	≤20N
电缆外径范围	≤5mm

XLR 电缆连接器



JC-1021



JC-1022



JC-1021P



JC-1022P



JC-1021G



JC-1022G



JC-1021B



JC-1022B



JC-1021OG



JC-1022OG



JC-1021R



JC-1022R

XLR 电缆连接器



JC-1023G



JC-1024G



JC-1023B



JC-1024B



JC-1023OG



JC-1024OG



JC-1023R



JC-1024R

RCA 连接器



JC-1101



JC-1102



JC-1103



JC-1104



JC-1105



JC-1106

- 触点全铜制造，优秀导电性能，稳定传输音频信号。
- 锌压铸外壳，更长使用寿命，可靠稳定。
- 提供黑、红、白三种颜色尾套。
- 精准尾套开孔，适用于外径5mm的电缆。
- 精密制造，插拔稳定。

电气性能	
触点额定电流	10A rms 连续
额定绝缘电压	50 V ac
绝缘电阻	> 100GΩ
机械性能	
使用寿命	≥1000次循环
温度范围	-20°C 至 65°C
电缆外径范围	≤5mm
材料	
外壳	锌压铸/铝 黑涂层或镀铬或镀镍
触点	铜镀金
尾套	POM+PU

RCA 连接器



JC-1107



JC-1108



JC-1109

- 触点全铜制造，优秀导电性能，稳定传输音频信号。
- 锌压铸外壳，更长使用寿命，可靠稳定。
- 提供黑、红、白三种颜色尾套。
- 精准尾套开孔，适用于外径5mm的电缆。
- 精密制造，插拔稳定。

电气性能	
触点额定电流	10A rms 连续
额定绝缘电压	50 V ac
绝缘电阻	> 100GΩ
机械性能	
使用寿命	≥1000次循环
温度范围	-20°C 至 65°C
电缆外径范围	≤5mm
材料	
外壳	锌压铸/铝 黑涂层或镀铬或镀镍
触点	铜镀金
尾套	POM+PU

D型模块插座



JC-1201



JC-1202



JC-1203



JC-1204



JC-1205



JC-1206



JC-1207



JC-1208



JC-1209



JC-1210



JC-1211



JC-1212

产品信息

JC-1201	USB 3.0插座
JC-1202	USB 3.0转接插座
JC-1203	USB 2.0插座
JC-1204	HDMI 2.0插座
JC-1205	HDMI 2.0转接插座
JC-1206	CAT 5E 网线插座
JC-1207	CAT 6 网线插座
JC-1208	CAT 3 网线插座
JC-1209	电话线插座
JC-1210	VGA插座
JC-1211	VGA插座
JC-1212	3.5mm插座

D型模块插座



JC-1213



JC-1214



JC-1215



JC-1216



JC-1217



JC-1218



JC-1219



JC-1220



JC-1221



JC-1222



JC-1223

产品信息	
JC-1213	RCA插座
JC-1214	6.35mm插座
JC-1215	6.35mm插座
JC-1216	BNC插座
JC-1217	XLR公插座
JC-1218	XLR母插座
JC-1219	音响8芯插座
JC-1220	音响插座
JC-1221	电源插座
JC-1222	防水电源公插座
JC-1223	防水电源母插座

6.35mm 连接器



JC-1401



JC-1402



JC-1403



JC-1404



JC-1405



JC-1406

- 提供单声道（TS）和双声道（TRS）。
- 锌压铸外壳，更长使用寿命，可靠稳定。
- 提供黑、红、白三种颜色尾套。
- 精准尾套开孔，适用于外径5mm的电缆。
- 符合RoHS标准，生态，环保。

电气性能	
绝缘电阻 初始	>2GΩ
绝缘电阻 湿热测试后	≥1GΩ
绝缘强度	1kV dc
机械性能	
使用寿命	≥1000次循环
温度范围	-20℃ 至 65℃
电缆外径范围	≤5mm
材料	
外壳	锌压铸 黑涂层或镀铬或镀镍
触点	铜镀金
尾套	POM+PU

6.35mm 连接器



JC-1407



JC-1408



JC-1409

- 提供单声道（TS）和双声道（TRS），适用各种音频设备。
- 全铜制造，精密一体式触点，耐用且具优异导电性能。
- 插拔稳定，不易损坏设备接口。
- 铜质外壳，强抗干扰，保证音质清晰。
- 符合RoHS标准，生态，环保。

电气性能	
绝缘电阻 初始	>2GΩ
绝缘电阻 湿热测试后	≥1GΩ
绝缘强度	1kV dc
机械性能	
使用寿命	≥1000次循环
温度范围	-20℃ 至 65℃
电缆外径范围	≤8mm
材料	
外壳	铜 镀镍
触点	全铜一体式
尾套	—

6.35mm 连接器



JC-1410



JC-1411



JC-1412



JC-1413

- 提供单声道（TS）和双声道（TRS）。
- 锌压铸外壳，更长使用寿命，可靠稳定。
- 提供镀金或镀镍的插针触点。
- 提供多种颜色颜色尾套。
- 精准尾套开孔，适用于外径5mm至8mm的电缆。
- 符合RoHS标准，生态，环保。

电气性能	
绝缘电阻 初始	>2GΩ
绝缘电阻 湿热测试后	≥1GΩ
绝缘强度	1kV dc
机械性能	
使用寿命	≥1000次循环
温度范围	-20℃ 至 65℃
电缆外径范围	5mm-8mm
材料	
外壳	锌压铸 黑/红涂层或镀珍珠镍
触点	铜镀金
尾套	POM+PU

6.35mm 连接器



JC-1414



JC-1415



JC-1416



JC-1417



JC-1418



JC-1419

- 提供单声道（TS）和双声道（TRS）。
- 锌压铸外壳或铝外壳，更长使用寿命，可靠稳定。
- 提供镀金或镀镍的插针触点。
- 提供多种颜色颜色尾套。
- 精准尾套开孔，适用于外径5mm至8mm的电缆。
- 符合RoHS标准，生态，环保。

电气性能

绝缘电阻 初始	>2GΩ
绝缘电阻 湿热测试后	≥1GΩ
绝缘强度	1kV dc

机械性能

使用寿命	≥1000次循环
温度范围	-20°C 至 65°C
电缆外径范围	5mm-8mm

材料

外壳	锌压铸 黑/红涂层或镀珍珠镍
触点	铜镀金
尾套	POM+PU

6.35mm 连接器



JC-1420



JC-1421

- 提供单声道（TS）和双声道（TRS）。
- 锌压铸外壳，更长使用寿命，可靠稳定。
- 提供黑、红、白三种颜色尾套。
- 精准尾套开孔，适用于外径5mm的电缆。
- 符合RoHS标准，生态，环保。

电气性能	
绝缘电阻 初始	>2GΩ
绝缘电阻 湿热测试后	≥1GΩ
绝缘强度	1kV dc
机械性能	
使用寿命	≥1000次循环
温度范围	-20℃ 至 65℃
电缆外径范围	≤5mm
材料	
外壳	锌压铸 黑涂层或镀铬或镀镍
触点	铜镀金
尾套	POM+PU

转换器

3.5mm 转 6.35mm 转换器



JC-1601

6.35mm 转 RCA 转换器



JC-1602

6.35mm 转 3.5mm 转换器



JC-1603



JC-1604

- 快速安装，无需螺丝。
- 铜制外壳，更长使用寿命，可靠稳定。
- 紧凑设计，节省空间。
- 稳定连接，保持良好音频传输质量。
- 符合RoHS标准，生态，环保。

产品型号	端口1	端口2
JC-1601	6.35mm立体声插座	3.5mm立体声插头
JC-1602	RCA插座	6.35mm单声插头
JC-1603	3.5mm立体声插座	6.35mm立体声插头
JC-1604	3.5mm立体声插座（螺旋）	6.35mm立体声插头

转换器

3.5mm公转XLR转换器



JC-1605



JC-1606



JC-1607



JC-1608

6.35mm立体声公转XLR转换器



JC-1609



JC-1610



JC-1611



JC-1612

6.35mm单声公转XLR转换器

6.35mm母转XLR转换器



JC-1613



JC-1614

- 快速安装，无需螺丝。
- 锌压铸外壳，更长使用寿命，可靠稳定。
- 紧凑设计，节省空间。
- 人体工程学闭锁设计，牢固锁止。
- 符合RoHS标准，生态，环保。

转换器

RCA公 转 XLR 转换器



JC-1615



JC-1616

RCA母 转 XLR 转换器



JC-1617



JC-1618

XLR 公 转 XLR 公 转换器



JC-1619

XLR 母 转 XLR 母 转换器



JC-1620

- 快速安装，无需螺丝。
- 锌压铸外壳，更长使用寿命，可靠稳定。
- 紧凑设计，节省空间。
- 人体工程学闭锁设计，牢固锁止。
- 符合RoHS标准，生态，环保。

转换器

电源插头转换器



JC-1624



JC-1625



JC-1626



- 与JC-1853/1854相匹配。
- 适用电源传输和控制电器设备。
- 高电流容量，额定 20A/250V AC。
- 精密锁定插头。
- 外壳采用进口工程塑料，耐磨不变形。

音响插头转换器



JC-1627



- 通用匹配音响插头。
- 适用信号传输和控制电器设备。
- 精密锁定插头。
- 外壳采用进口工程塑料，耐磨不变形。

3.5mm 连接器



JC-1650



JC-1651



JC-1652



JC-1653



JC-1654

- 触点全铜制造，优秀导电性能，稳定传输音频信号。
- 锌压铸外壳，更长使用寿命，可靠稳定。
- 提供黑、红、白三种颜色尾套。
- 精准尾套开孔，适用于外径5mm的电缆。
- 精密制造，插拔稳定。

电气性能	
绝缘电阻 初始	>2GΩ
绝缘电阻 湿热测试后	≥1GΩ
绝缘强度	1kV dc
机械性能	
使用寿命	≥1000次循环
温度范围	-20℃ 至 65℃
电缆外径范围	≤5mm
材料	
外壳	锌压铸 黑涂层或镀铬或镀镍
触点	铜镀金
尾套	POM+PU

3.5mm 连接器



JC-1655



JC-1656



JC-1657



JC-1658



JC-1659

- 触点全铜制造，优秀导电性能，稳定传输音频信号。
- 锌压铸外壳，更长使用寿命，可靠稳定。
- 提供黑、红、白三种颜色尾套。
- 精准尾套开孔，适用于外径5mm的电缆。
- 精密制造，插拔稳定。

电气性能	
绝缘电阻 初始	>2GΩ
绝缘电阻 湿热测试后	≥1GΩ
绝缘强度	1kV dc
机械性能	
使用寿命	≥1000次循环
温度范围	-20℃ 至 65℃
电缆外径范围	≤5mm
材料	
外壳	锌压铸 黑涂层或镀铬或镀镍
触点	铜镀金
尾套	POM+PU

音响连接器



JC-1801



JC-1802



JC-1803



JC-1804



JC-1805



JC-1806



JC-1807

- 人体工程学推杆设计，一键加锁/解锁。
- 高品质铜制接触件，稳定信号传输。
- 精准尾套开孔，适用于外径8mm的电缆线。
- 金属加固锁定系统，牢固稳定。
- 外壳采用进口工程塑料，耐磨不变形。

电气性能	
单个触点额定电流	持续40A rms
额定绝缘电压	250 V ac
接触电阻	< 2mΩ
绝缘电阻	> 1 GΩ
绝缘强度	4 kV高峰
机械性能	
使用寿命	≥5000次
电缆持久力	≥ 220N
材料	
外壳	PA
触点	铜镀金

音响连接器



JC-1807

- 人体工程学推杆设计，一键加锁/解锁。
- 高品质铜制接触件，稳定信号传输。
- 精准尾套开孔，适用于外径8mm的电缆线。
- 金属加固锁定系统，牢固稳定。
- 外壳采用进口工程塑料，耐磨不变形。

JC-1807组装图



电气性能	
单个触点额定电流	持续40A rms
额定绝缘电压	250 V ac
接触电阻	< 2mΩ
绝缘电阻	> 1 GΩ
绝缘强度	4 kV高峰
机械性能	
使用寿命	≥5000次
电缆持久力	≥ 220N

音响连接器



JC-1808



JC-1808G



JC-1808B



JC-1808OG



JC-1808R



JC-1808DB

- 人体工程学推杆设计，一键加锁/解锁。
- 高品质铜制接触件，稳定信号传输。
- 精准尾套开孔，适用于外径8mm的电缆线。
- 金属加固锁定系统，牢固稳定。
- 外壳采用进口工程塑料，耐磨不变形。

电气性能	
单个触点额定电流	持续40A rms
额定绝缘电压	250 V ac
接触电阻	< 2mΩ
绝缘电阻	> 1 GΩ
绝缘强度	4 kV/高峰
机械性能	
使用寿命	≥5000次
电缆持久力	≥ 220N
材料	
外壳	PA
触点	铜

电源连接器



JC-1851



JC-1852

- 人体工程学推杆设计，一键加锁/解锁。
- IP65级防水。
- 高电流容量，额定 16A/250V AC。
- 精准尾套开孔，适用于外径15mm的电缆线。
- 外壳采用进口工程塑料，耐磨不变形。

- 防水密封橡胶盖设计。
- 与JC-1851/1852相匹配。
- 优秀电气性能。
- 精密锁定插头。
- 外壳采用进口工程塑料，耐磨不变形。



JC-1222



JC-1223

JC-1851 组装图



JC-1852 组装图



电源连接器



JC-1853



JC-1854

- 人体工程学推杆设计，一键加锁/解锁。
- 适用电源传输和控制电器设备。
- 高电流容量，额定 20A/250V AC。
- 精准尾套开孔，适用于外径15mm的电缆线。
- 外壳采用进口工程塑料，耐磨不变形。

- 与JC-1853/1854相匹配。
- 优秀电气性能。
- 精密锁定插头。
- 外壳采用进口工程塑料，耐磨不变形。



JC-1222



JC-1224

电气性能	
单个触点额定电流	20A rms
额定电压	250 V ac
绝缘强度	4kV dc
触点电阻	≤ 3 mΩ
触点电阻（湿热测试后）	> 0.1GΩ
环境	
温度范围	-30°C 到 80°C
可燃性	UL 94 HB
材料	
外壳	PA
触点	铜镀银

BNC连接器



JC-1501

- 切插式接插技术，插拔方便，不易松动。
- 铝合金外壳，轻量化设计，不易变形。
- 75Ω标准，适用不同场合。
- 精准尾套开孔，适用于外径8mm的电缆线。
- 铜材料镀金接触点，稳定信号传输。
- 钢琴烤漆工艺，质感优异。

- 与JC-1501相匹配。
- 优秀电气性能。
- 镀金中心触点。
- 达到严格HDTV/DVD高清要求。



JC-1222

电气性能	
阻抗	75Ω
额定电压	500V ac rms
绝缘电阻	> 5 GΩ
内触点电阻	≤ 3 mΩ
外触点电阻	≤ 2 mΩ
机械性能	
使用寿命	≥1000次
插入力	< 25 N
材料	
外壳	铝
触点	铜镀金